

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών ΑΕΕΚ

1. Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων – μικτά ρεύματα υλικών)

Ασφαλτικά + σκυροδέματα (μέσο πάχος 0,10)		
Εμβαδό τάπητα $7.025,00 \text{ m}^2 \times 0,10 \text{ m} =$	702,50	m^3
Συντελεστής συμπτκνώσεως ασφαλτομίγματος	1,42	
Ειδικό βάρος ασφαλτομίγματος	1,70	
$702,50 \times 1,42 \times 1,70 =$	1.695,84	tn

2. Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά γενικών εκσκαφών (γαιώδη-ημιβραχώδη).

Υπόλοιπα υλικά (γαιοημιβραχώδη): Συνολικά - Ασφαλτικά:		
$10967,15 - 702,50 =$	10264,65	m^3
Συντελεστής συμπτκνώσεως γαιοημιβραχωδών υλικών	1,25	
Ειδικό βάρος γαιοημιβραχωδών υλικών	1,70	
$10264,65 \times 1,25 \times 1,70 =$	21.812,39	tn